


DJ4..

SAE 100 R16 / EN 857 2SC (Compact)

HYDRAULISCHE SLANG
TUYAUX HYDRAULIQUE
HYDRAULIC HOSE



- BINNENMANTEL** : oliebestendig synthetisch rubber
VERSTERKING : twee vlechten uit hoogwaardige staaldraad
BUITENMANTEL : synthetisch rubber bestand tegen olie, slijtage & weersinvloeden
TOEPASSING : hogedruk hydraulische leidingen, fuel, minerale oliën, glycol, benzine & smeermiddelen

- TUBE INTERIEUR** : caoutchouc synthétique résistant à l'huile
REINFORCEMENT : deux tresses en fil d'acier haute qualité
TUBE EXTERIEUR : caoutchouc synthétique résistant à l'huile, à l'usure et au vieillissement
APPLICATION : conduites hydrauliques haute pression, carburant, des huiles minérales, glycol, essence & lubrifiants

- TUBE** : oil resistant synthetic rubber
REINFORCEMENT : two high tensile steel wire braids
COVER : abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber
APPLICATION : for high pressure hydraulic systems, fuel, mineral oils, glycol, gasoline & lubricants



: -40°C / +100°C (met pieken tot / avec pointes jusqu'à / with peaks of +120°C)

Referentie Référence Reference									
	DN	MM	INCH	MM	MM	BAR	BAR	MM	KG/M
DJ404	6	6,4	1/4"	11,7	13,7	400	1600	50	0,25
DJ405	8	7,9	5/16"	13	15,0	350	1400	55	0,27
DJ406	10	9,5	3/8"	15,1	17,0	330	1320	65	0,36
DJ408	12	12,7	1/2"	18,3	20,5	275	1100	90	0,46
DJ410	16	16,0	5/8"	21,9	23,9	250	1000	100	0,63
DJ412	20	19,0	3/4"	25,5	27,7	215	860	120	0,78
DJ416	25	25,4	1"	32,7	35,3	165	660	150	1,16

Kleur
Couleur
Colour

