

TF-...-SW

-70°C / +260°C



BINNENMANTEL : gladde teflonbuis
VERSTERKING : /
BUITENMANTEL : inox AISI 304 vlecht
TOEPASSING : hoge en lage druk stoom, chemicaliën, solventen, verf, fuel, olie, voedsel

TUBE INTERIEUR : tube teflon lisse
REINFORCEMENT : /
TUBE EXTERIEUR : tresse en inox AISI 304
APPLICATION : Usage général, vapeur haute et basse pression, produits chimiques, solvants, peinture, huile et nourriture

TUBE : smooth teflon tube
REINFORCEMENT : /
COVER : AISI 304 high tensile, stainless steel braid
APPLICATION : high and low pressure steam, chemicals, solvent, paint, fuel, oil, food



: -70°C / +260°C

Referentie Référence Reference									
	DN	MM	INCH	MM	MM	BAR (20°C)	BAR (20°C)	MM	KG/M
TF04-SW	6	6,4	1/4"	-	9,3	224	672	76	0,09
TF05-SW	8	7,9	5/16"	-	11,1	207	621	102	0,14
TF06-SW	10	9,5	3/8"	-	13,6	183	552	133	0,15
TF08-SW	12	12,7	1/2"	-	16,6	161	483	152	0,25
TF10-SW	16	16,0	5/8"	-	19,7	114	345	178	0,29
TF12-SW	20	19,0	3/4"	-	23,2	103	310	203	0,34
TF16-SW	25	25,4	1"	-	29,5	80	241	305	0,46

Kleur
Couleur
Colour

