



R-NYLONARM-..X..

KUNSTSTOFFEN BESCHERMING SPIRAAL PROTECION PAR SPIRALE SPIRAL PROTECTION

MATERIAAL Nieuwe HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid)
TOEPASSING bescherming voor hydraulische en pneumatische flexibels tegen schokken en schuren
 bundelen van slangen
 geschikt voor alle hydraulische vloeistoffen zoals glycol en op fosfaat ester gebaseerde producten

MATERIAUX Nouveaux HDPE (un polyéthylène haute densité)
APPLICATION protéger les flexibles hydrauliques et pneumatiques contre les chocs , l'abrasion et le frottement
 regroupement de tuyaux
 approprié pour une utilisation avec tous les fluides hydrauliques , y compris les produits
 à base de glycol et de l'ester phosphate

MATERIAL New HDPE (high density polyethylene)
APPLICATION protect hydraulic and pneumatic hoses against shocks, abrasion and rubbing
 bundeling hoses
 suitable for use with all the hydraulic fluids including glycol and phosphate ester based products



-50°C / +120°C

Kleur
Couleur
Colour



Referentie Référence Reference	Internal Diameter	External Diameter	Wall Thickness	Helix Width	Meter/Box
	MM	MM	MM	MM	M
R-NYLONARM-7x9	7,0	9,0	1,0	6,5	150
R-NYLONARM-10x13	9,5	12,5	1,5	10,0	50
R-NYLONARM-13x16	12,5	16,0	1,8	12,0	50
R-NYLONARM-16x20	16,0	20,0	2,0	14,5	50
R-NYLONARM-21x25	21,0	25,0	2,0	21,0	50
R-NYLONARM-27x32	27,0	32,0	2,5	24,0	50
R-NYLONARM-34x40	34,0	40,0	3,0	30,0	50
R-NYLONARM-44x50	44,0	50,0	3,0	35,0	50
R-NYLONARM-55x63	55,0	63,0	4,0	40,0	20
R-NYLONARM-66x75	66,0	75,0	4,5	40,0	20
R-NYLONARM-79x90	79,0	90,0	5,5	45,0	20
R-NYLONARM-99x110	99,0	110,0	5,5	55,0	12
R-NYLONARM-114x125	114,0	125,0	5,6	55,0	12
R-NYLONARM-129x140	129,0	140,0	5,6	55,0	8
R-NYLONARM-148X160	148,0	160,0	6,0	60,0	6