



# BGP../..

**GAINÉ SISA  
GAINÉ SISA  
SISASLEEVE**

**MATERIAAL** : hoog kwalitatief polypropylene garen  
**TOEPASSING** : bescherming tegen slijtage van hydraulische slangen  
 bescherming tegen pin hole lekkages  
 bundelen van slangen  
 bescherming van de operator bij barsten van de slang

**MATERIAUX** : polypropylène de haute qualité  
**APPLICATION** : protection contre l'usure du tuyau  
 protection contre des fuites "pin hole"  
 regroupement des tuyaux  
 protection pour l'opérateur en cas de fuite ou rupture

**MATERIAL** : high quality polypropylene yarn  
**APPLICATION** : protection against wear of hydraulic hoses  
 protection from pin hole leaks  
 bundeling of hoses  
 protection for operator in case of leakages or bursts



: -25°C / +100°C

Referentie Référence Reference	Internal Diameter	Width	Lengths	Weight	Roll Diameter
	MM	MM (flat)	M	KG/100m	MM (lengths 100m)
<b>BGP-33/20</b>	20	33	25/50/100	2,80	500
<b>BGP-41/25</b>	25	41	25/50/100	3,60	500
<b>BGP-49/30</b>	30	49	25/50/100	4,30	500
<b>BGP-57/35</b>	35	57	25/50/100	4,90	500
<b>BGP-65/40</b>	40	65	25/50/100	5,60	500
<b>BGP-80/50</b>	50	80	25/50/100	7,10	500
<b>BGP-112/70</b>	70	112	25/50/100	9,60	500
<b>BGP-162/102</b>	102	162	25/50/100	15,50	500
<b>BGP-235/150</b>	150	235	25/50/100	23,00	500

Kleur  
Couleur  
Colour






# BGPV../..

**GAINÉ SISA  
GAINÉ SISA  
SISA SIDESLEEVE**

**MATERIAAL** hoog kwalitatief polypropylene garen  
**TOEPASSING** bescherming tegen slijtage van hydraulische slangen  
bescherming tegen pin hole lekkages  
bundelen van slangen  
bescherming van de operator tegen lekken en barsten

**MATERIAUX** polypropylène de haute qualité  
**APPLICATION** protection contre l'usure du tuyau  
protection contre des fuites "pin hole"  
regroupement des tuyaux  
protection pour l'opérateur en cas de fuite ou rupture

**MATERIAL** high quality polypropylene yarn  
**APPLICATION** protection against wear of hydraulic hoses  
protection from pin hole leaks  
bundeling of hoses  
protection for operator in case of leakages or bursts



-25°C / +100°C

Referentie Référence Reference	Internal Diameter	Width	Length	Weight	Box Dimensions
	MM	MM (flat)	M	KG /box	MM
<b>BGPV-101/25</b>	25,40	101	3 x 50	8,66	500 x 500 x 390
<b>BGPV-199/50</b>	50,30	199	2 x 50	10,23	500 x 500 x 470
<b>BGPV-280/75</b>	75,10	280	50	6,75	500 x 500 x 310
<b>BGPV-358/102</b>	101,90	358	50	7,81	500 x 500 x 390
<b>BGPV-438/127</b>	126,75	438	50	8,93	500 x 500 x 470
<b>BGPV-518/153</b>	152,80	518	50	9,82	500 x 500 x 550
<b>BGPV-597/178</b>	177,70	597	50	11,19	500 x 500 x 630
<b>BGPV-678/203</b>	203,20	678	50	12,05	500 x 500 x 710

Kleur  
Couleur  
Colour

